



- **Przenośny i lekki**, waga zaledwie 3.5 kg
- Projektor sieciowy, wykorzystujący protokół **WLAN IEEE802.11n**
- transmisja do **600 Mbit / sek**
- Funkcja **Corner keystone**
- **Obiektyw szerokokątny** z 1.6 x zoomem optycznym
- łatwe pozycjonowanie (1.15 - 1.85 : 1)
- Funkcja **Key Lock**, zabezpieczenie kodem PIN
- Zużycie energii zaledwie **0.9 W** (tryb stand-by)
- Jasność: **4.500 ANSI** lumenów, kontrast: 1000 : 1
- Rozdzielczość: **XGA** (1.024 x 768), format 4 : 3
- Poziom szumu wentylatora: **30 dB** (tryb ECO)
- **5 lat gwarancji** na projektor (max. 6.000 godzin)
i 5 lat na lampę (max. 2.500 godzin)*

Parametry techniczne

PLC-XU116

Kategoria:	Biznes i Edukacja	
Panel:	3 x 0.8" TFT p-Si (4 : 3), mikrosoczewki	
Lampa:	275 W NSH (LMP - 111)	
Jasność:	4.500 ANSI lumenów	
Żywotność Lampy:	3.000 godz. (tryb ECO) / 2.500 godz. (tryb normalny)	
Poziom szumu wentylatora:	30 dB (tryb ECO) / 34 dB (tryb normalny)	
Obiektyw standardowy:	F = 1.7 - 2.5, f = 19.2 - 30.2 mm	
Współczynnik odległości:	1.15 - 1.85 : 1	
Odległość od ekranu:	0.93 - 11.5 m	
Kontrast:	1.000 : 1	
Rozdzielczość w pikselach:	1.024 x 768 (XGA)	
Wielkość obrazu (przekątna):	40 - 300 cali	
Równomierność oświetlenia:	85%	
Szerokość pasma:	100 - 140 MHz, w poziomie: 15 - 100 kHz, w pionie: 50 - 100 Hz	
Systemy kolorów:	PAL, SECAM, NTSC, NTSC 4.43, PAL - M/N	
Złącza:	Wejście 1: DVI - I (cyfrowe / HDCP / analogowe) Wyjście Audio: 3.5 mm Stereo Jack Wejście 2: D-Sub15 (RGB / Component / SCART - RGB) Wyjście monitorowe: D - Sub15 Wejście 3: RCA (Composite) Złącze sterowania 1 (wejście): D - Sub9 (RS232) Wejście 4: Mini DIN 4-pin (S - Video) Złącze sterowania 2 (wejście): USB typu B (sterowanie myszą) Wejście 5: RJ45 (LAN) Złącze sterowania 3 (wejście): 3.5 mm Stereo Jack (pilot zdalnego sterowania z Audio: 2 x RCA (R / L mono) możliwością połączenia przewodowego) Audio: 3.5 mm Stereo Jack Pozostałe: USB typu A (USB - Key), moduł integracji bezprzewodowej	
Audio:	1 W mono	
Korekcja keystone:	Pionowa +/- 40°, Pozioma +/- 30°	
Odchylenie obiektywu:	9 : 1 (stały stosunek góra / dół)	
Sygnaly HDTV:	480i, 480p, 575i, 575p, 720p, 1.080i	
Kompatybilność z komputerem:	UXGA, SXGA, SXGA+, WXGA, XGA, SVGA, VGA, WXGA+, WSXGA+, WUXGA	
Zoom / Focus:	1.6 x / ręczny	
Zużycie energii:	283 W (tryb ECO) / 318 W (tryb normalny), 0.9 W (tryb stand-by), 100 - 240 V	
Gwarancja:	5 lat projektor (max. 6.000 godzin) / 5 lat lampa (max. 2.500 godzin)*	
Wymiary:	335.7 x 93.9 x 257.5 mm	
Waga:	3.5 kg	
Wyposażenie standardowe:	Pilot ze wskaźnikiem laserowym, baterie, instrukcja obsługi, kabel zasilający, kabel D-Sub15, kod PIN, torba, osłona obiektywu ze sznurkiem, CD - ROM z oprogramowaniem sieciowym, USB z oprogramowaniem Easy Network Setup	
Wyposażenie opcjonalne:	Kabel SCART / D-Sub 15 (POA - CA - SCART), kabel Components / D-Sub 15 (POA - CA - COMPVGA), uchwyty sufitowe: 15 cm (POA - CM01), 40 - 70 cm (POA - CM02), 70 - 110 cm (POA - CM03)	

*Wymaga bezpłatnej rejestracji na stronie www.sanyo-polska.pl/gwarancja w okresie 90 dni od daty zakupu. Gwarancja standardowa to 3 lata na projektor / 90 dni na lampę (max. 300 godzin).



Dealer:

